各専用カタログオンライン版もご覧ください。
http://www.com-et.com/webcatalog/



洗面所カタログ

- 洗面所カタログ
- 洗面化粧台 システム・Jシリーズ

# 洗面所／ユーティリティ


**洗面化粧台** 278
洗面化粧台の種類 278
洗面化粧台の選び方 280

システム・J クリスタルシリーズ
システム・Jシリーズ
オクターブ（ストレートタイプ）
オクターブ（ラウンドタイプ）
スリムシリーズ
サクア
リモデア
Vシリーズ新
Aシリーズ新
Bシリーズ新
モデアシリーズ
座ってラクラクシリーズ
魔法びん電気即湯器付洗面化粧台新
電気温水器付洗面化粧台
リモデル洗面化粧台

**小型電気温水器・電気即湯器** 364
湯ぽっと・魔法びん電気即湯器 品揃え一覧 364

湯ぽっとキット／湯ぽっとキットセット可否一覧
湯ぽっと（品番 RE-S／RE-M）
湯ぽっと（品番 RE01）
魔法びん電気即湯器新／魔法びん電気即湯器セット可否一覧

**ユーティリティ用器具** 376

マルチシンク
洗濯流し
洗濯流しユニット
洗濯機パン


ご購入前に

●この商品の補修用性能部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの：パッキンなど）の供給期間は製造中止後10年です。
＊水栓金具・電気温水器など専用の取扱説明書があるものは、除きます。（専用の取扱説明書のある商品は、商品に付属の取扱説明書をご確認ください）
＊扉・引き出しの面材等については、製造中止後、2年の供給期間としております。供給期間経過後は、新シリーズの扉にて供給させていただきますので、ご了承のほどお願いいたします。
＊モデルチェンジなどにより、予告なく製造中止とする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●洗面化粧台に設置する水栓の最高圧力（静止時）は0.75MPaです。快適に水栓をお使いいただくためには、0.2～0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
●洗面化粧台に設置する水栓の最低必要水圧（流動時）は0.05MPa以上です（この水圧は器具（水栓）の入り口での水圧です）。ただし、商品によっては水圧に条件があります。詳細は専用カタログをご覧ください。